

PM-615 ION MAGNETIC

SEQUESTRANTE

PM-615 ION MAGNETIC: Sequestrante de cobre, cálcio, ferro e manganésio. Produto de alto rendimento e estabilidade. É estável ao cloro, tendo, portanto, um efeito de longa duração.



MODO E DOSE DE EMPREGO:

Prevenção de manchas e incrustações:

- Tratamento inicial: 1,5 L/100 m³.
- Manutenção: 0,5 L/100 m³ semanal.

Eliminação de manchas e incrustações:

- Pincele a área afetada antes e após a aplicação do produto.
- Adicionar 3 L/100 m³. Não faça qualquer supercloração por três dias após o tratamento.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Aparência: Líquido incolor
- Cheiro: Característico leve
- Densidade: 1.170 - 1.195 g/cm³
- pH: 0,5 – 2,0
- Solubilidade em água: miscível em todas as proporções

INDICAÇÕES DE PERIGO E CONSELHOS DE SEGURANÇA:

- Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Usar luvas de protecção e proteger os olhos.
- Em caso de ingestão: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.
- Se entrar em contacto com a pele (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.
- Se entrar em contacto com os olhos: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
- Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.
- Armazenar em local fechado à chave.
- Eliminar o conteúdo/recipiente como resíduos perigosos em um ponto de coleção habilitado em seu município.

APRESENTAÇÃO:

Embalagem de 1,2 e 5,5 Kg.