

PM-622 SUBE T.H.



AUMENTADOR DE DUREZA DE CÁLCIO

PM-622 SUBE T.H.: É um aditivo para aumentar a dureza da água à base de cálcio, especialmente indicado para águas muito macias. Previne a corrosão nos equipamentos.

MODO DE UTILIZAÇÃO E DOSAGEM:

- Determine a dureza da água em termos de cálcio, utilizando um kit de teste.
- Se a dureza for inferior a 150 ppm, adicione 15 g/m³. Aumentar a dureza em 10 ppm.
- Para adicionar o produto à piscina, é necessário dissolvê-lo previamente num balde com água e, de seguida, espalhar a mistura por toda a piscina.
- Mantenha a filtração durante pelo menos uma hora.

PROPRIEDADES FÍSICAS:

- Aparência: sólida, escamosa, branca
- Odor: inodoro
- pH: 7 – 11 (solução a 10%)
- Ponto de fusão: 782 °C
- Ponto de ebulição: > 1600 °C
- Densidade relativa: 2,15
- Solubilidade em água: 745 g/L

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA:

- Provoca irritação ocular grave.
- Nunca misture com outros produtos químicos.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Evite todo o contacto com a pele e os olhos. Não inale o pó.
- Em caso de contacto com os olhos, enxague imediata e abundantemente com água e procure assistência médica.
- Em caso de acidente ou doença, procure imediatamente assistência médica (mostre o rótulo, se possível).

APRESENTAÇÃO

Recipientes de 4 e 25 kg.