

PM-634 ALGIKLEAN

ALGICIDA E ABRILHANTADOR

PM-634 ALGIKLEAN: É um produto de dupla acção. Algicida e abrilhantador. Totalmente compatível e ideal para reforçar os equipamentos de "electrólise salina". Não produz espuma e não contém iões metálicos. Pode ser utilizado como algicida de base e também é muito adequado para ser utilizado, quando as piscinas ficam verdes, como algicida de choque. O amplo espectro de actividade do produto inclui os seguintes microorganismos:

Bactérias: *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*.

Fungos: *Fusarium solani*

Algas: *Chlorella saccharophila*, *Chlorella emersonii*, *Chlorella vulgaris*, *Chlorella pyrenoidosa*



MODO E DOSE DE EMPREGO:

- **Tratamento inicial e choque:** 2 L/100 m³ de água. Use esta dose em águas verdes ou com a presença de bactérias (*Pseudomonas*, *Escherichia*, *Staphylococcus*, ...). Comprovar com as tiras Insta-test QAC Dual Range que a concentração de produto na água é entre 20 e 40 ppm de QAC.
- **Tratamento manutenção:** 1 L/100 m³ de água uma vez por mês.
- Para **higienizar superfícies**, aplicar o produto diluído a 10%, deixe por meia hora e depois enxaguar com água limpa.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Aparência: Líquido azul pálido
- Cheiro: Característico leve
- Densidade: 1.065 – 1.090 g/cm³
- pH: 6.5 – 8.0
- Solubilidade em água: miscível em todas as proporções

INDICAÇÕES DE PERIGO E CONSELHOS DE SEGURANÇA:

- Nocivo por ingestão.
- Provoca irritação ocular grave.
- Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Evitar a libertação para o ambiente.
- Usar vestuário de protecção e proteger os olhos.
- EM CASO DE exposição ou de indisposição: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
- Elimine o conteúdo e/ou recipiente em conformidade com os regulamentos.

APRESENTAÇÃO:

Embalagem de 1.1, 5 e 25 Kg.