

## PM-645 ANTICALCÁREO SEM FÓSFORO

### SEQUESTRANTE DE CAL

**PM-645 ANTICALCÁREO | SEM FÓSFORO:** Produto que reduz a formação de incrustações, a turbidez provocada pelo ferro, a corrosão dos aquecedores de piscina, os depósitos de espuma e o entupimento dos filtros.

#### Aplicações:

- Impede a acumulação de calcário nas paredes da piscina e na areia do filtro.
- Possui uma excelente estabilidade em água clorada, pelo que o seu efeito é duradouro. Produto sem fosfatos, ideal para piscinas com cloradores de sal.



#### MODO DE UTILIZAÇÃO E DOSAGEM:

##### Tratamento inicial no início da época:

- Aplicar 2,5 L/100 m<sup>3</sup> de água na piscina (25 ppm). Se a água for muito dura, o tratamento inicial é de 4 L/100 m<sup>3</sup> de água (40 ppm).

##### Manutenção:

- A dose de manutenção periódica é de 1 L/100 m<sup>2</sup>. Na maioria dos casos, uma dose de água (10 ppm) por mês é suficiente; no entanto, se a água for muito dura e tiver um elevado teor de minerais, poderá ser necessário tratá-la duas vezes por mês.
- Aplique o produto de forma a que se misture e distribua adequadamente na água da piscina. Para aplicações iniciais e periódicas, pode ser despejado diretamente na piscina com a bomba de circulação em funcionamento.

#### PROPRIEDADES FÍSICAS:

- Aparência: líquido esbranquiçado
- Odor: inodoro
- pH: 13 – 15
- Densidade: 1,226 – 1,251 g/cm<sup>3</sup>

#### PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA:

- Provoca queimaduras graves. Manter trancado e fora do alcance das crianças.
- Use roupa e luvas apropriadas, bem como proteção para os olhos e para o rosto.
- Em caso de contacto com os olhos, lave imediata e abundantemente com água e procure assistência médica.
- Em caso de acidente ou doença, procure imediatamente assistência médica (se possível, mostre o rótulo).

#### APRESENTAÇÃO

Embalagens de 1,2 e 6 kg.